



FIȘA TEHNICĂ

DAX T20 FT 100

Revizia 1.8 Data reviziei 20-10-2025

PRODUS

Tub flexibil cu fir de tragere

Denumire comercială	DaxFlex	Cod Produs : DAX-3F
Tip Model	DAX T20 FT 100	Producător DaxMirFlex SRL.
Clasificare	ICTA 3422	Standard : EN 61386-1
Descriere Produs	Tub flexibil corugat prefilat cu fir de tragere	
Prezentare	Tub cu lungime prestabilită, bobinat cu diametru predeterminat, înfășurat cu folie stretch	
Domeniul de utilizare recomandat	Instalații electrice pentru construcții civile și industriale	
Tip de montaj recomandat	Aparent sau înzidit	

Principalele caracteristici tehnice

Rezistența la compresiune a tubului	Medie (750 N)
Rezistența la șoc a tubului	Înaltă
Rezistența la foc a tubului	Nu propagă flacăra
Halogenuri	Halogen free
Diametrul exterior al tubului	20mm (±4%)
Diametrul interior al tubului	13,5mm (±4%)
Rezistența electrică a tubului	>100Ω la tensiune de 500V continuă
Etașeitare	IP44
Culoare	Negru sau gri
Fir de tragere	Oțel galvanizat Ø 0,79mm
Lungime tub	100 m (±1,5%)
Lungime fir de tragere	100 m (±2%)