DAXFLEX
soluții inteligente de cablare

office@daxflex.com
40 (0) 770178808
Cluj-Napoca
Romania
407450

FIȘA TEHNICĂ	DAX P20+UTPCat5e+RG501

Revizia	1.2	**Data reviziei**	20-10-2025

PRODUS	Tub flexibil prefilat	
Denumire comercială	DaxFlex	Cod Produs : DAX-C1
Tip Model	DAX P20+UTPCat5e+RG501	Producător DaxMirFlex SRL.
Clasificare	ICTA 3422	Standard : EN 61386-1
Descriere Produs	Tub flexibil corugat, prefilat cu cablu UTP și coaxial	
Prezentare	Tub cu lungime prestabilită, bobinat cu diametru predeterminat înfășurat cu folie strech	
Domeniul de utilizare recomandat	Instalații electrice pentru construcții civile și industriale	
Tip de montaj recomandat	Aparent sau înzidit	

Principalele caracteristici tehnice

Rezistența la compresiune a tubului	Medie (750N)
Rezistența la șoc a tubului	Înaltă
Rezistența la foc	Nu propagă flacăra
Halogenuri	Halogen free
Diametrul exterior al tubului	20mm(±4%)
Diametrul interior a tubului	10,75mm(±4%)
Rezistența electrica a tubului	>100Ω la tensiune de 500V continuă
Etanșeitate	IP 44
Culoare	Negru sau gri
Lungime tub	100 m (±1,5%)
Lungime fir de tragere	-NA
Lungime conductori	100 m ((±2%)
Tip conductori	Solid
Culori conductori	Alb,Gri
Specificație conductor cf spec producător	U/UTP 4x2xAWG24 CAT5e 200MHz LSZH SAT501-75 Ohm Eca
Rezistența electrică a conductorilor cf spec producător	-NA
Încercare la tensiune cf spec producător	-NA