



## FIȘA TEHNICĂ

## DAX P16 +FTPCAT6-4x2xAWG23-LSZH

Revizia

1.3

Data reviziei

20-10-2025

## PRODUS

## Tub flexibil prefilat

Denumire comercială	DaxFlex	Cod Produs : DAX-N3
Tip Model	DAX P16 +FTPCAT6-4x2xAWG23-LSZH	Producator DaxMirFlex SRL.
Clasificare	ICTA 3422	Standard : EN 61386-1
Descriere Produs	Tub flexibil corugat prefilat cu cablu FTP	
Prezentare	Tub cu lungime prestabilita,bobinat cu diametru predeterminat înfășurat cu folie stretch	
Domeniul de utilizare recomandat	Instalații electrice pentru construcții civile și industriale	
Tip de montaj recomandat	Aparent sau înzidit	

## Principalele caracteristici tehnice

Rezistența la compresiune a tubului	Medie (750N)
Rezistența la soc a tubului	Inaltă
Rezistența la foc	Nu propagă flacăra
Halogenuri	Halogen free
Diametrul exterior al tubului	16mm(±4%)
Rezistența la compresiune a tubului	10,75mm(±4%)
Rezistența electrică a tubului	>100W la tensiune de 500V continua
Etanșeitate	IP 44
Culoare	Negru sau gri
Lungime tub	100m(+2%)
Lungime conductori	100m (±2%)
Număr de conductori	1 (4x2xAWG)
Tip conductori	Solid
Culori conductori	Portocaliu( Maro/Albastru/Portocaliu/Verde)
Specificație conductor cf spec producător	FTP 4x2xAWG23 CAT6 350MHz LSZH