



FIȘA TEHNICĂ

DAX P16+RG6-U3E-100M

Revizia 1.8 Data reviziei 20-10-2025

PRODUS

Tub flexibil prefilat

Denumire comercială	DaxFlex	Cod Produs : DAX-T1
Tip Model	DAX P16+RG6-U3E-100M	Producător DaxMirFlex SRL.
Clasificare	ICTA 3422	Standard : EN 61386-1
Descriere Produs	Tub flexibil corugat prefilat cu cablu coaxial triplu ecranat	
Prezentare	Tub cu lungime prestabilită, bobinat cu diametru predeterminat înfășurat cu folie stretch	
Domeniul de utilizare recomandat	Instalații electrice pentru construcții civile și industriale	
Tip de montaj recomandat	Aparent sau înzidit	

Principalele caracteristici tehnice

Rezistența la compresiune a tubului	Medie (750N)
Rezistența la șoc a tubului	Înaltă
Rezistența la foc	Nu propagă flacăra
Halogenuri	Halogen free
Diametrul exterior al tubului	16mm(±4%)
Diametrul interior a tubului	10,75mm(±4%)
Rezistența electrică a tubului	>100Ω la tensiune de 500V continuă
Etanșeitate	IP 44
Culoare	Negru sau gri
Lungime tub	100m(±1,5%)
Lungime conductori	100m (±2%)
Număr de conductori	1
Tip conductori	Oțel cuprat solid ecranat 1,02mm
Culori conductori	Alb
Impedanța caracteristică cf spec producător	75 (±3) Ohm
Eficiența ecranului	>85dB
Specificație cablu cf spec producător	RG6/U triplu ecranat
Rezistența electrică a conductorilor cf spec producător	< 100 Ohm/km
Încercare la tensiune cf spec producător	2500V/5 min