DAXFLEX
soluții inteligente de cablare

office@daxflex.com
Tel: 40 (0)770 178 808
Cluj-Napoca - Romania

FIȘA TEHNICĂ — DAX P16+JE-H(St)H1x2x0,8 100M

Revizia	1.8	**Data reviziei**	24-04-2026

PRODUS — Tub flexibil precablat cu cablu incendiu 1x2x0,8

Denumire comercială	DaxFlex	Cod produs: 1042
Tip Model	**DAX P16+JE-H(St)H1x2x0,8 100M**	Producător: DaxMirFlex SRL.
Clasificare	ICTA 3422	Standard : EN 61386-1
Descriere Produs	Tub flexibil precablat cu conductori electrici	
Prezentare	Tub cu lungime prestabilită, bobinat, cu diametru predeterminat înfășurat cu folie stretch	
Domeniul de utilizare recomandat	Instalații electrice pentru construcții civile și industriale	
Tip de montaj recomandat	Aparent sau înzidit	

Principalele caracteristici tehnice

Rezistența la compresiune a tubului	Medie (750N)
Rezistența la șoc a tubului	Înaltă
Rezistența la foc	Nu propagă flacăra
Halogenuri	Halogen free
Diametrul exterior al tubului	16mm(±4%)
Diametrul interior a tubului	10,75 mm(±4%)
Rezistența electrică a tubului	>100Ω la tensiune de 500V continuă
Etanșeitate	IP44
Culoare	Negru sau gri
Lungime tub	100m (±1,5%)
Lungime conductori	100m (±2%)
Număr/secțiune de conductori	0,8mmp
Tip conductori principali	Solid
Culori conductori principali	Portocaliu
Specificație conductor conform producătorului	JE-H(ST)H Bd FE180 E90 PH120 1x2x0.8 mm
Rezistența electrică a conductorilor conform producătorului	<36,6 ohm/Km
Încercare la tensiune conform producătorului	100v/1minDC